

基本信息	煤矿名称	华能伊敏煤电有限责任公司露天矿				
	行政区域	呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇	煤矿状态	正常生产		
	上级公司	华能伊敏煤电有限责任公司	煤矿分类	A		
	煤矿类型	国有重点	标准化等级	一级		
证照情况	证件名称	证照编号	有效期起	有效期至		
	营业执照	911507001151964613	19950518	20450517		
	采矿许可证	C1000002011091120118116	20110907	20310501		
	安全生产许可证	(蒙)MK安许证字[2014]EG009	20230214	20260214		
人员信息	矿长	总工程师	安全副矿长	生产副矿长	机电副矿长	
	张波	李月强	李伟	袁金祥	王国财	
	从业人员数量	安全管理人员	特种作业人员	其他从业人员	最大单班入坑人数	
	2435	68	260	2107	551	
开采条件	主采煤层	煤层编号	15上	16中	16下	
		厚度	11.07米	10.04米	31.24米	
		倾角	近水平	近水平	近水平	
		煤种	HM	HM	HM	
		是否现采煤层	是	是	是	
		自燃倾向性	容易自燃	容易自燃	容易自燃	
		自燃发火期	3个月	3个月	3个月	
主要生产要素	设计生产能力	核定生产能力	开采工艺	境界剥采比	生产剥采比	
	3500	3500	其他开采工艺		4.06	
	采区数量	生产采区名称	是否内排	最大开采深度	采场最低标高	
	4	三采区	是	161.1	509.9	
工作面参数	采煤	采煤台阶个数	台阶高度	采掘带宽度	最小平盘宽度	台阶坡面角
		5	12/11.9	25/25	68/100	70/65
	剥离	剥离台阶个数	台阶高度	采掘带宽度	最小平盘宽度	台阶坡面角
		11	12/11.5	25/25	72/95	65/60
	排土	外排土场个数	台阶高度	排土带宽度	最小平盘宽度	台阶坡面角
1		25/25	/	68/69	33/35	
主要设备	钻爆设备型号				设备台数	
	采剥设备型号	EX8000E-6电动液压挖掘机、WK-35挖掘机、WK-20挖掘机、WK-10B型挖掘机			设备台数	13
	运输设备型号	MT3700电动轮自卸汽车、NTE200电动轮自卸汽车、MT4400AC电动轮自卸汽车、SF33900电动轮自卸汽车、TR100自卸车			设备台数	53
	排土设备型号	D10R推土机、D10T推土机、D375A-6推土机			设备台数	25
边坡情况	采掘场最终边坡角	排土场最终边坡角	运输道路最大纵坡	运输道路路面宽度	边坡监测系统点数	
	16.5/14.95	12/7.11	8%/7.6%	30/32	GNSS自动监测设备52台；边坡雷达1台。	
其他信息	附属选煤厂					
	爆破工程情况	内蒙古通缘爆破有限责任公司，新招工程项目，暂未开工作业。				
	委外管理情况	河南富顺实业集团有限公司；中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司				